

Каталог оборудования

Оборудование для организации офисной связи, которое вы можете приобрести в Дом.ру Бизнес

2021

- Офисные Wi-Fi-маршрутизаторы
- Корпоративные настольные телефоны
- Корпоративные телефоны премиум-класса
- Переносные IP DECT-телефоны
- IP-камеры Видеонаблюдения
- Тепловизионное оборудование

Офисные Wi-Fi-маршрутизаторы

Для высокоскоростного доступа в сеть интернет и обмена данными между устройствами по Wi-Fi и LAN



TP-Link Archer C20 v.4

2 300 ₺

Двухдиапазонный Wi-Fi роутер для высокоскоростного доступа в Интернет на скорости до 300 Мбит/с. Подойдет для комфортной работы в офисе площадью 45 м2.



TP-Link Archer C5 v4

2 790 ₺

Двухдиапазонный Wi-Fi роутер с поддержкой Gigabit Ethernet для высокоскоростного доступа в Интернет до 600 Мбит/с. Подойдет для комфортной работы в офисе площадью 60 м2.



TP-Link EC220-G5

2 790 ₺

Двухдиапазонный Wi-Fi роутер с поддержкой Gigabit Ethernet для высокоскоростного доступа в Интернет до 600 Мбит/с. Подойдет для комфортной работы в офисе площадью 60 м2.



TP-Link Archer C9

7 560 ₺

Двухдиапазонный роутер с поддержкой Gigabit Ethernet, съемными антеннами и процессором повышенной мощности. Для доступа в Интернет на скорости до 1 Гбит/с. Подойдет для комфортной работы в офисе площадью 80 м2.

Цены указаны с НДС

Офисные Wi-Fi-маршрутизаторы

Для высокоскоростного доступа в сеть интернет и обмена данными между устройствами по Wi-Fi и LAN



MikroTik RB951Ui

4 700 ₽

Профессиональный Wi-Fi роутер с поддержкой Passive PoE и скоростью до 300 Мбит/с.

Подойдет для комфортной работы в офисе площадью до 100 м2. Поддерживает подключение до 50 устройств

Дополнительные услуги

Организации удаленной работы сотрудников
(до 10 удаленных рабочих мест)

6 500 ₽

- Контроль и возможность ограничения доступа пользователям к нецелевому контенту
- Защита от вредоносных сайтов
- Контроль посещения сайтов, контроль интернет-активности
- В стоимость входит цена за Wi-Fi роутер (4700 руб.) и работы по настройке удаленных рабочих мест

Обслуживание сети VPN

500 ₽/мес.

- Системный администратор для настройки удаленных рабочих мест
- Консультация по телефону, при необходимости выезд техника
- Обслуживание дома как в офисе (решение вопросов за 4 часа)

Цены указаны с НДС

Сравнительная таблица

Офисные Wi-Fi-маршрутизаторы



	TP-Link Archer C20 v.4	TP-Link Archer C5 v4	TP-Link EC220-G5	MikroTik RB951Ui	TP-Link Archer C9
Пропускная способность 2,4 ГГц	300 Мбит/с	300 Мбит/с	300 Мбит/с	300 Мбит/с	300 Мбит/с
Пропускная способность 5 ГГц	433 Мбит/с	867 Мбит/с	867 Мбит/с	-	1300 Мбит/с
Количество антенн	3	4	4	1	3
Тип антенн	внешние, несъемные	внешние, несъемные	внешние, несъемные	внутренние	внешние, съемные
Порт USB		USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.0 и USB 2.0
Порт WAN	1 x 100 Мб/с	1 x 1000 Мб/с	1 x 1000 Мб/с	1 x 100 Мб/с	1 x 1000 Мб/с
Порты LAN	4 x 100 Мб/с	4 x 1000 Мб/с	3 x 1000 Мб/с	4 x 100 Мб/с	4 x 1000 Мб/с
Стандарт Wi-Fi	802.11ac	802.11ac	802.11a/b/g/n/ac	802.11b/g/n	802.11ac
Габариты в упаковке, мм	230 x 35 x 144	230 x 37 x 144	230 x 37 x 144	138 x 29 x 113	221 x 86 x 168,5
Стоимость покупки	2 300 ₹	2 790 ₹	2 790 ₹	4 700 ₹	7 560 ₹
Стоимость рассрочки на 6 месяцев	415 ₹	503 ₹	503 ₹	847 ₹	1 361 ₹
Стоимость рассрочки на 12 месяцев	223 ₹	270 ₹	270 ₹	455 ₹	731 ₹

Цены указаны с НДС

Корпоративные настольные телефоны

Корпоративные IP-телефоны для рядовых сотрудников с базовым функционалом, экраном, подставкой и креплением на стену. В телефонах присутствует дополнительный LAN-порт, благодаря которому телефон и компьютер используют один интернет-кабель, что позволяет не прокладывать дополнительный провод и занимать дополнительный порт на роутере.



Grandstream GXP1620

3 500 ₺

Стандартный настольный двухканальный IP-телефон с базовым функционалом. Поддержка основных функций делает его универсальным телефоном для рядовых сотрудников.



Yealink T19 E2

3 600 ₺

Стандартный настольный одноканальный IP-телефон с базовым функционалом. Универсальный и надежный телефон, хорошее решение для рядовых сотрудников.



Yealink T21 E2

4 700 ₺

Корпоративный IP-телефон из высококачественного пластика с увеличенным экраном и поддержкой двух линий. Хорошее решение для сотрудников, много работающих на телефоне.



Fanvil X4

5 300 ₺

Многофункциональный корпоративный IP-телефон с поддержкой 4 линий и PoE. Дополнительный цветной экран нужен для обозначения действий, назначенных на 6 клавиш быстрого набора. Хорошее решение для сотрудников, которые делают много исходящих звонков.

Цены указаны с НДС

Сравнительная таблица

Корпоративные настольные телефоны



	Grandstream GXP1620	Yealink T19 E2	Yealink T21 E2	Fanvil X4
Размер экрана, пиксели	132 x 48	132 x 64	132 x 64	320 x 240
Тип экрана	монохромный с подсветкой	монохромный с подсветкой	монохромный с подсветкой	цветной
Количество линий	2	1	2	4
Подставка	✓	✓	✓	✓
LAN-порт для подключения к компьютеру	✓	✓	✓	✓
Поддержка BLF	✗	✗	✗	✓
Разъем гарантии	RJ9	RJ9	RJ9	RJ9
Крепление на стену	✓	✓	✓	✓
Блок питания	✓	✓	✓	✓
Поддержка PoE	✗	✗	✗	✓
Габариты в упаковке, мм	209 x 184,5 x 72	620 x 445 x 230	620 x 445 x 230	285 x 270 x 65
Стоимость покупки	3 500 ₽	3 600 ₽	4 700 ₽	5 300 ₽
Стоимость рассрочки на 6 месяцев	630 ₽	648 ₽	846 ₽	954 ₽
Стоимость рассрочки на 12 месяцев	339 ₽	348 ₽	455 ₽	513 ₽

Цены указаны с НДС

Корпоративные настольные телефоны премиум-класса

Представительские IP-телефоны для руководителей и секретарей с большими цветными экранами, поддержкой нескольких линий и возможностью подключения панелей расширения.



Fanvil X5S

7 500 ₽

Представительский IP-телефон с цветным экраном, поддержкой 6 линий, расширенными функциями экрана и программируемыми клавишами для отображения статусов абонентов и быстрого набора. Хорошее решение для руководителей и секретарей.



Yealink SIP T46S

17 500 ₽

Представительский IP-телефон с большим цветным экраном, поддержкой 16 линий, 10-ю настраиваемыми функциональными клавишами и поддержкой Gigabit Ethernet. Хорошее решение для руководителей и секретарей.



Yealink SIP T48S

22 200 ₽

Представительский IP-телефон нового поколения с очень большим сенсорным цветным экраном, поддержкой 16 линий и Gigabit Ethernet. 29 экранных кнопок с функцией BLF с возможностью программирования. Хорошее решение для руководителей высшего звена.

Цены указаны с НДС

Сравнительная таблица

Корпоративные настольные телефоны премиум-класса



Fanvil X5S

Yealink SIP-T46S

Yealink SIP-T48S

Размер экрана, пиксели	128 x 64	480 x 272	800 x 480
Тип экрана	цветной	цветной	цветной сенсорный
Количество линий	6	16	16
Подставка	✓	✓	✓
LAN-порт для подключения к компьютеру	✓	✓	✓
Поддержка BLF	✓	✓	✓
Разъем гарнитуры	RJ9	RJ9	RJ9
Крепление на стену	✓	✓	✓
Блок питания	✓	✓	✓
Поддержка PoE	✓	✓	✓
Габариты в упаковке, мм	285 x 270 x 65	660 x 286 x 263	660 x 338 x 273
Стоимость покупки	7 500 ₺	17 500 ₺	22 200 ₺
Стоимость рассрочки на 6 месяцев	1350 ₺	3150 ₺	3996 ₺
Стоимость рассрочки на 12 месяцев	725 ₺	1692 ₺	2146 ₺

Цены указаны с НДС

Переносные IP DECT-телефоны

Комплекты переносных SIP DECT-телефонов с базой и дополнительные трубки к ним. Позволяют организовать связь там, где необходимо быть мобильным: в офисах, на складах и на производстве.



Gigaset A540IP

5 000 Р

Стандартный беспроводной телефон с поддержкой до 6-и дополнительных трубок и поддержкой до 2-х одновременных вызовов. Подходит для сотрудников, которым нужна мобильность внутри офиса, склада или производства.



Gigaset A540H

3 100 Р

Дополнительная трубка для Gigaset A540IP.



Panasonic KX-TGP600

6 200 Р

Профессиональный беспроводной телефон с цветным экраном, поддержкой до 8-и дополнительных трубок и поддержкой 8-и одновременных разговоров. Респектабельный внешний вид подчеркивает статус организации.



Panasonic KX-TPA60

4 600 Р

Дополнительная трубка для Panasonic KX-TGP600.

Цены указаны с НДС

Сравнительная таблица

Переносные IP DECT-телефоны



	Gigaset A540IP	Gigaset A540H	Panasonic KX-TGP600	Panasonic KX-TPA60
Размер экрана, пискели	1.8 "	1.8 "	1.8 "	1.8 "
Тип экрана	монохромный, 4 цвета	монохромный, 4 цвета	цветной	цветной
Порт FXO	✓	✗	✗	✗
Количество трубок, макс.	6	✗	8	✗
Количество линий	2	✗	8	✗
Дальность в помещении, м	50	50	50	50
Дальность на местности, м	300	300	300	300
Время работы в режиме разговора	до 18 часов	до 18 часов	до 11 часов	до 11 часов
Время работы в режиме ожидания	до 300 часов	до 300 часов	до 300 часов	до 300 часов
LAN-порт для подключения к компьютеру	✗	✗	✗	✗
Разъем гарнитуры	2,5 мм	2,5 мм	2,5 мм	2,5 мм
Поддержка PoE	✗	✗	✓	✗
Габариты в упаковке, мм				
Трубка	155 x 50 x 28	155 x 50 x 28	153 x 48 x 26	153 x 48 x 26
База	132 x 105 x 46	✗	118 x 45 x 88	✗
Стоимость покупки	5 000 ₽	3 100 ₽	6 200 ₽	4 600 ₽
Стоимость рассрочки на 6 месяцев	900 ₽	558 ₽	1116 ₽	828 ₽
Стоимость рассрочки на 12 месяцев	484 ₽	300 ₽	600 ₽	445 ₽

Цены указаны с НДС

IP-камеры видеонаблюдения

OMNY BASE – линейка компактных IP-камер с поддержкой питания по PoE и ночным видением.

Могут использоваться как на улице, так и в помещении с возможностью монтажа на вертикальную и горизонтальную поверхность.



OMNY BASE miniDome2E -U /
OMNY BASE miniDome2E v.1.1.*

5 690 ₽

Купольная.

Угол обзора: ↶ 103° ↷ 58°

16-кратное цифровое увеличение изображения.

Встроенный микрофон для записи разговоров позволит контролировать персонал и качество обслуживания посетителей - Вы не упустите ни одной фразы. Высокое качество картинки даже в темноте благодаря встроенной ИК-подсветке.



OMNY BASE miniBullet2E-U

5 690 ₽

Цилиндрическая.

Угол обзора: ↶ 85° ↷ 48°

16-кратное цифровое увеличение изображения.

Встроенный микрофон.

Уличная видеокамера со степенью пылевлагозащиты IP66 позволяет работать в самых сложных климатических условиях, при температуре от -40 до +60, при любой погоде. Вы сможете различать объекты на расстоянии 30 метров благодаря встроенной ИК-подсветке.



OMNY BASE miniDome2E*

5 490 ₽

Купольная.

Угол обзора: ↶ 103° ↷ 58°

16-кратное цифровое увеличение изображения.



OMNY BASE miniBullet2E*

5 490 ₽

Цилиндрическая.

Угол обзора: ↶ 85° ↷ 48°

16-кратное цифровое увеличение изображения.

Цены указаны с НДС

*Количество данных моделей ограничено, уточняйте у персонального менеджера

Сравнительная таблица

IP-камеры видеонаблюдения



OMNY BASE
miniBullet2E-U



OMNY BASE
miniBullet2E



OMNY BASE
miniDome2E (-U /
v.1.1.)



OMNY BASE
miniDome2E

Тип камеры	Цилиндрическая	Цилиндрическая	Купольная	Купольная
Встроенный микрофон	✓	✗	✓	✗
Поддержка внешнего микрофона	✗	✗	✗	✗
Поддержка FullHD	✓	✓	✓	✓
Частота кадров	25к/с	25к/с	25к/с	25к/с
ИК-подсветка	до 30 м.	до 30 м.	до 25 м.	до 25 м.
Светочувствительность (день; ночь)	0.1; 0.001 lx	0.1; 0.001 lx	0.1; 0.01 lx	0.1; 0.01 lx
Объектив	3.6 мм, F1.8	3.6 мм, F1.8	2.8 мм, F1.8	2.8 мм, F1.8
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Угол обзора	↔ 85° ↕ 48°	↔ 85° ↕ 48°	↔ 103° ↕ 58°	↔ 103° ↕ 58°
Входное напряжение	12±1В DC	12±1В DC	12±1В DC	12±1В DC
Поддержка PoE	802.3af A/B	802.3af A/B	802.3af A/B	802.3af A/B
Пылевлагозащита	IP66	IP66	IP66	IP66
Вандалостойкость	IK09	IK09	IK09	IK09
Рабочая температура, °C	от -40 до +60	от -40 до +60	от -40 до +60	от -40 до +60
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Стоимость	5 690 ₺	5 490 ₺	5 690 ₺	5 490 ₺
Стоимость рассрочки на 6 месяцев	1025 ₺	990 ₺	1025 ₺	990 ₺
Стоимость рассрочки на 12 месяцев	550 ₺	530 ₺	550 ₺	530 ₺

Цены указаны с НДС

Тепловизионное оборудование

Линейка тепловизоров для бесконтактного измерения температуры тела с высокой точностью.

Могут использоваться в помещении с возможностью монтажа на вертикальную и горизонтальную поверхность.



Ручной термограф DS-2TP31B-3AUF

113 290 Р

Точность определения +/- 0,5°C;
 До 8 часов автономной работы от батареи;
 Определение температуры на расстоянии до 1 метра;
 SD-карта 8 Гб (возможно расширение до 128 Гб) для сохранения изображений;
 Нет интеграции со СКУД и другими системами.

Подойдет для:

- Небольших компаний с небольшим потоком посетителей и сотрудников (до 50 человек)
- Относительно недорогое решение, для устранения рисков заражения и выполнения требований Роспотребнадзора
- Переносное устройство для измерения в разных участках объекта.



Ручной термограф DS-2TP21B-6AVF/2

538 890 Р

Точность определения +/- 0,5°C (+/- 0,3°C с АЧТ);
 До 4-5 часов автономной работы от батареи;
 Определение температуры на расстоянии до 2,5 метров;
 Встроенная память 16 Гб для сохранения событий и видеороликов;
 Звуковая, световая сигнализация, Wi-Fi, Bluetooth;
 Нет интеграции со СКУД и другими системами.

Подойдет для:

- Предприятий среднего размера (50-300 сотрудников)
- Вывод картинки на монитор/экран охранника с сигнализацией и фиксацией событий;
- Переносное устройство для измерения в разных участках объекта.



Тепловизионная IP-камера

DS-2TD2617B-6/PA

349 990 Р

Интеграция со СКУД и распознаванием лиц;
 Точность определения +/- 0,5°C (0,3°C с АЧТ);
 Звуковая и световая сигнализация;
 Определение температуры на расстоянии до 2,5 метров;
 ИК-подсветка до 40 м.;
 Разрешение 4 МП для точности детекции лиц;
 Питание PoE/DC.

Подойдет для:

- Предприятий среднего размера (50-300 сотрудников) с 1 входной группой;
- Для большого потока людей (группы 10-20 лиц);
- Автоматизация доступа через СКУД;
- Дополнительная аналитика по лицам или средствам инд. защиты (распознавание лиц и контроль наличия масок).



Тепловизионная IP-камера

DS-2TD2637B-10/P

899 990 Р

Интеграция со СКУД и распознаванием лиц;
 Точность определения +/- 0,5°C (0,3°C с АЧТ);
 Звуковая и световая сигнализация;
 Определение температуры на расстоянии до 7-9 метров;
 ИК-подсветка до 50 м.;
 Разрешение 4 МП для точности детекции лиц;
 Питание PoE/DC.

Подойдет для:

- Крупных компаний с большой проходной (от 300 человек) с 2-3 входными группами;
- Помещение позволяет установить камеру только на удаленном расстоянии;
- Для большого потока людей (группы 10-20 лиц);
- Автоматизация доступа через СКУД и доп. аналитику по лицам и средствам инд. защиты (распознавание лиц и контроль наличия масок).

Цены указаны с НДС

Тепловизионное оборудование

Линейка тепловизоров для бесконтактного измерения температуры тела с высокой точностью.

Могут использоваться в помещении с возможностью монтажа на вертикальную и горизонтальную поверхность.



АЧТ (калибратор) DS-2TE127-G4A

339 990 Р

DS 24 В;
AC от 100 до 240 В;
Рабочая температура от 0 до 40 °С.

Подойдет:

- Когда критична точность определения до 0,3°С.



BEWARD TFR80-210T1

126 600 Р

Интеграция со СКУД и распознаванием лиц;
Определение температуры на расстоянии до 0,3 метра;
Поверхность измерения – лоб
Определение масок
Ёмкость базы лиц – 24 000
Точно определения +/- 0,3°С.

Подойдет для:

- Для организаций среднего размера (50-300 сотрудников) с 1 входной группой;
- Для контроля очередей и скопления толпы;
- Автоматизация доступа через СКУД;
- Дополнительная аналитика по лицам или средствам инд. защиты (распознавание лиц и контроль наличия масок).

Цены указаны с НДС

Вспомогательное оборудование

Для моделей Hikvision



Штатив для установки тепловизора и чёрного тела DS-2907ZJ + DS-2909ZJ

19 990 ₽



Переходник камера-штатив

2 190 ₽

Для терминала Beward



Стойка высотой 1350 мм для напольной установки

36 800 ₽



Настенное крепление Кронштейн МТА-WMT01

4 400 ₽



Адаптер фиксированный Адаптер МТА-T02

4 400 ₽



Накладное крепление на горизонтальную поверхность Кронштейн МТА-DM01

8 100 ₽



Источник питания Источник питания PS-3212T2-K

1 100 ₽

Цены указаны с НДС