

# Сравнительная таблица

IP-камеры



OMNY BASE  
miniDomeE2



OMNY BASE  
miniBulletE2



OMNY BASE  
miniDomeE2 1.1

Тип камеры	Миникуольная	Минибуллет	Миникуольная
Матрица	1/2.7" F23	1/2.7" F23	1/2.7" F23
Максимальное разрешение	2Мп (1920×1080) 25к/с	2Мп (1920×1080) 25к/с	2Мп (1920×1080) 25к/с
Режим «День/ночь»	Мех. ИК фильтр	Мех. ИК фильтр	Мех. ИК фильтр
Дальность ИК-подсветки	до 25 м	до 30 м	до 25 м
Объектив	2.8 мм, F1.8	2.8 мм, F1.8	2.8 мм, F1.8
Углы обзора	↶ 103° ↷ 58°	↶ 85° ↷ 48°	↶ 103° ↷ 58°
Цифровое увеличение	16x	16x	16x
Аудио интерфейсы	×	×	Встроенный микрофон
Wi-Fi	×	×	×
Сетевые интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	RJ-45 (10/100Base-T)	RJ-45 (10/100Base-T)
Карта памяти	×	×	×
Входное напряжение	12±1В DC	12±1В DC	12±1В DC
Поддержка PoE	802.3af A/B	802.3af A/B	802.3af A/B
Пылевлагозащита	Ip66	Ip66	Ip66
Вандалостойкость	IK09	IK09	IK09
Рабочая температура, °C	от -40 до +60	от -40 до +60	от -40 до +60
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Стоимость покупки	5 490 ₺	5 490 ₺	5 690 ₺